

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec - " Kocurowa "
nr ew. 5250/3 dł. 0,308 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.308	km km	 0.308	
				RAZEM	0.308
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 9	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
3 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	KNR AT- 03 0102- 02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 16*2.5	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
2		D-04.00.00 Podbudowa			
5 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 240*0.5	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
6 d.2	KNNR 6 0112-05 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 120	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 240*3.50+68*3.25+15	m ² m ²	 1076.000	
				RAZEM	1076.000
8 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 240*3.5	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 840	m ² m ²	 840.000	
				RAZEM	840.000
10 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 68*3.25+15	m ² m ²	 236.000	
				RAZEM	236.000
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze			
11 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 308*3.0+12	m ² m ²	 936.000	
				RAZEM	936.000
12 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75 240*0.25*2+60*0.25	m ² m ²	 135.000	
				RAZEM	135.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.308		
2 d.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	9		
3 d.1	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2		
4 d.1	KNNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	16*2.5 = 40.000		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
5 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	240*0.5 = 120.000		
6 d.2	KNNR 6 0112-05 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	120		
7 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	240*3.50+ 68*3.25+ 15 = 1076.000		
8 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	240*3.5 = 840.000		
9 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	840		
10 d.2	KNNR 6 0113-02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	68*3.25+ 15 = 236.000		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze				
11 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	308*3.0+ 12 = 936.000		
12 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75	m ²	240*0.25* 2+60*0.25 = 135.000		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: