

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Chochółów " Ugorowa " K360054 nr ew. 11015
dł. 0,77 km, szer. 3,50 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0104-11	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w grun- tach kat.III-IV o normalnej wilgotności 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2 d.1	KNNR 1 0104-12	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w grun- tach kat.III-IV o normalnej wilgotności 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1	KNNR 1 0104-13	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w grun- tach kat.III-IV o normalnej wilgotności 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4 d.1	KNNR 1 0108-02	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNNR 1 0108-03	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6 d.1	KNNR 1 0108-04	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7 d.1	KNNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
8 d.1	KNNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
9 d.1	KNNR 1 0317-02 z.o.2.11.4. 9911-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV - współczynnik zagęszczenia Js= 0.96) 3*0.8*0.8*0.5+2*1.2*1.2*0.7+1*1.5*1.5*1.0	m ³ m ³	 5.226	
				RAZEM	5.226
2		Podbudowa			
10 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sor- towanym zagęszczanym mechanicznie śr. grub. 8 cm (770*4.0+30)*0.08	m ³ m ³	 248.800	
				RAZEM	248.800
3		Nawierzchnia i pobocze			
11 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 770*3.5+25	m ² m ²	 2720.000	
				RAZEM	2720.000
12 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75 770*0.25*2	m ² m ²	 385.000	
				RAZEM	385.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0104-11	Karczowanie pni o śr. 16-25 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	3		
2 d.1	KNNR 1 0104-12	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	2		
3 d.1	KNNR 1 0104-13	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	1		
4 d.1	KNNR 1 0108-02	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 16-25 cm w terenie normalnym	szt.	3		
5 d.1	KNNR 1 0108-03	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 26-35 cm w terenie normalnym	szt.	2		
6 d.1	KNNR 1 0108-04	Wywożenie na odl. do 2 km korzeni i pni o średnicy 36-45 cm w terenie normalnym	szt.	1		
7 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10		
8 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	6		
9 d.1	KNNR 1 0317-02 z.o.2.11.4. 9911-01	Zasypywanie wykopów ze skarpami z przrzutem na odl.do 3 m z zagęszczeniem ; kat.gr. IV - współczynnik zagęszczenia Js= 0.96)	m ³	3*0.8*0.8* 0.5+2*1.2* 1.2*0.7+1* 1.5*1.5*1.0 = 5.226		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowa				
10 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie śr. grub. 8 cm	m ³	(770*4.0+30)* 0.08 = 248.800		
Razem dział: Podbudowa						
3		Nawierzchnia i pobocze				
11 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	770*3.5+25 = 2720.000		
12 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75	m ²	770*0.25*2 = 385.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: