

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi rolniczej do Sośliny w miejscowości Piekelnik na działce nr 13210

Zakres:

- długość odcinka drogi 140mb,
- szerokość 3,50 m
- nawierzchnia: tłuczeń

Zakres robót

- roboty ziemne,
- wzmocnienie podbudowy tłuczniowej warstwą geowłókniny.
- pobudowa warstwa dolna 30cm z kruszywa naturalnego 0/63mm
- nawierzchnia z kruszywa łamanego 7cm 0/31,5mm

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi rolniczej do Sośliny w miejscowości Piekelnik na działce nr 13210					
1		Remont nawierzchni drogi rolniczej			
1 KNR 2-01 d.1 0119-04		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,140	km		
			km	0,14	
				RAZEM	0,14
2 KNR 2-01 d.1 0202-05		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 140*3,5*0,2+3*6*0,5*2*0,2+140*0,4+10*1*1	m ³		
			m ³	167,60	
				RAZEM	167,60
3 KNR 4 d.1 1307-05		Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 600 mm 10	m		
			m	10,00	
				RAZEM	10,00
4 KNR 11 d.1 0501-05		Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 15*0,6*1	m ³		
			m ³	6,00	
				RAZEM	6,00
5 KNR 2-31 d.1 0605-05		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm 2	ściank.		
			ściank.	2,00	
				RAZEM	2,00
6 KNR 2-01 d.1 0407-01		Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys. do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami przy użyciu spycharki 74 kW (100 KM) kat. gruntu I-II - dowieziona pospółka 15*4*1,5	m ³		
			m ³	90,00	
				RAZEM	90,00
7 KNR 2-31 d.1 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 140*3,5+3*6*2*0,5	m ²		
			m ²	508,00	
				RAZEM	508,00
8 KNR AT-04 d.1 0101-02		Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 140*4+3*6*2*0,5	m ²		
			m ²	578,00	
				RAZEM	578,00
9 KNR 2-31 d.1 0114-01 0114-02		Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm 140*3,5+3*6*2*0,5	m ²		
			m ²	508,00	
				RAZEM	508,00
10 KNR 2-31 d.1 0204-05		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 140*3,5+3*6*2*0,5	m ²		
			m ²	508,00	
				RAZEM	508,00