

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont drogi rolniczej droga Borkowa - Czarny Dunajec na dz. o nr. ew. 1589

Zakres:

- długość odcinka drogi 300mb,
- szerokość 4,0m
- nawierzchnia: tłuczeń

Zakres robót

- roboty ziemne,
- wzmocnienie podbudowy tłuczniowej warstwą geowłókniny.
- pobudowa warstwa dolna 25cm z kruszywa naturalnego 0/63mm
- nawierzchnia z kruszywa łamanego 7cm z kruszywa łamanego 0/31,5mm

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi rolniczej droga Borkowa - Czarny Dunajec na dz. o nr. ew. 1589					
1	KNR 2-01 0119-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim 0,300	km		
			km	0,30	
				RAZEM	0,30
2	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 300*4*0,2+3*4*2*0,5*2*0,2	m ³		
			m ³	244,80	
				RAZEM	244,80
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 300*4+3*4*2*0,5*2	m ²		
			m ²	1 224,00	
				RAZEM	1 224,00
4	KNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny min 21 kN/m*21 kN/m o szer. 5,0 m 300*5+3*4*2*0,5*2	m ²		
			m ²	1 524,00	
				RAZEM	1 524,00
5	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm 300*4+3*4*2*0,5*2	m ²		
			m ²	1 224,00	
				RAZEM	1 224,00
6	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 300*4+3*4*2*0,5*2	m ²		
			m ²	1 224,00	
				RAZEM	1 224,00