

Remont drogi nr K 360016 Na Gruszkow Wierch w Cichem

długość odcinka drogi 332 mb

szerokość jezdni asfaltowej 3-3,5m +1\*0,50 m pobocza ( etap II)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej 4+4 cm AC16W+ AC11S

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi nr K 360016 Na Gruszkow Wierch w Cichem</b>					
<b>1</b>		<b>Etap II -nawierzchnia bitumiczna</b>			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02	6+3	m	9,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>
2	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-01	Krotność = 0,8 332*0,1*4	m <sup>3</sup>	132,80	
				<b>RAZEM</b>	<b>132,80</b>
3	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>		
d.1	0308-01	332*3,5+2*4*0,5*2	m <sup>2</sup>	1 170,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 170,00</b>
4	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-02	332*3,5+2*4*0,5*2	m <sup>2</sup>	1 170,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 170,00</b>
5	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.1	0309-02	332*3,5+2*4*0,5*2	m <sup>2</sup>	1 170,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 170,00</b>
6	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm -podwójnie skropione poboczne emulsja i grysami - jednostronne	m <sup>2</sup>		
d.1	0204-05	Krotność = 0,8 332*0,5	m <sup>2</sup>	166,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>166,00</b>