

---

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec " Do Oczyszczalni " nr ew. 4031  
dł. 0,10 km, szer. 4,00 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	<b>0111-02</b>	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.10	km	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
2	<b>KNNR AT-</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.	m		
d.1	<b>03 0101-</b>	6-10 cm			
	<b>02</b>	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
3	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-03</b>	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	550.000	
		100*5.0+50			
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0112-06</b>	550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-04</b>	550	m <sup>2</sup>	550.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>550.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00</b>			
6	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-03</b>	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	442.000	
		100*4.0+42			
				<b>RAZEM</b>	<b>442.000</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0113-04</b>	Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	100.000	
		100*0.5*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.10		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	20		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	100*5.0+50 = 550.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0112-06</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	550		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	550		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	100*4.0+42 = 442.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	100*0.5*2 = 100.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: