

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec " Na Działki " ew.3035/17
dł. 0,10 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.10	km	0.100	
				RAZEM	0.100
2	KNNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.	m		
d.1	03 0101-	6-10 cm			
	02	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
3	KNNR 6	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze-	m ²		
d.2	0102-01	rzeniach jezdni lub chodników 100*0.5	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0112-05	50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.2	0112-01	100*3.5	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	350	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000
3		Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00			
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-03	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 100*3.0	m ²	300.000	
				RAZEM	300.000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm	m ²		
d.3	0113-04	Krotność = 0.75 100*0.25*2	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.10		
2 d.1	KNNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	4		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 6 0102-01	Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	100*0.5 = 50.000		
4 d.2	KNNR 6 0112-05	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm	m ²	50		
5 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	100*3.5 = 350.000		
6 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	350		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00				
7 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	100*3.0 = 300.000		
8 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75	m ²	100*0.25*2 = 50.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: