
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Podczerwone " Do Szkoły Podstawowej "
ew.6426/84, 7637/74 dł. 0,133 km, szer. 3,5 - 4,0 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	0.133	km	0.133	
				RAZEM	0.133
2	KNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.	m		
d.1	03 0101-	6-10 cm			
	02	12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR AT-	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4	m ²		
d.1	03 0102-	cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
	02	18*3.5	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
4	KNNR 6	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie	m ²		
d.1	0801-02	Krotność = 2			
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
5	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		D-04.00.00 Podbudowa			
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.2	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni			
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.2	0112-03	63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
8	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.2	0113-04	63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze			
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0308-01	o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)			
		63	m ²	63.000	
				RAZEM	63.000
10	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.3	03 0202-	zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży-			
	02	cie emulsji 0,5 kg/m ²			
		43*3.5+90*4.0+(10+2)*0.5*4.5+(12+4)*0.5*16+(10+4)*0.5*5	m ²	700.500	
				RAZEM	700.500
11	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką minerano-bitu-	t		
d.3	0108-02	miczną asfaltową mechanicznie			
		proj. grub. 2cm			
		700.5*0.05	t	35.025	
				RAZEM	35.025
12	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.3	03 0202-	zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży-			
	02	cie emulsji 0,5 kg/m ²			
		700.5	m ²	700.500	
				RAZEM	700.500
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-02	o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)			
		700.5	m ²	700.500	

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	700.500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.133		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	12		
3 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m ²	18*3.5 = 63.000		
4 d.1	KNNR 6 0801-02	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 30 cm mechanicznie Krotność = 2	m ²	63		
5 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	3		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
6 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	63		
7 d.2	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	63		
8 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	63		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze				
9 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	63		
10 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	43*3.5+ 90*4.0+ (10+2)* 0.5*4.5+ (12+4)* 0.5*16+ (10+4)* 0.5*5 = 700.500		
11 d.3	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszaną minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie proj. grub. 2cm	t	700.5* 0.05 = 35.025		
12 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	700.5		
13 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	700.5		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: