

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont placu postojowego - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Pieniążkowice " Kościół " , ew 595/2
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych (9*29+17*30)/10000	ha ha	0.077	
				RAZEM	0.077
2 d.1	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2		Odwodnienie D-03.00.00			
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. koryto 9*29*0.3	m ³ m ³	78.300	
				RAZEM	78.300
3		Podbudowa D-04.00.00			
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 9*29+17*30	m ² m ²	771.000	
				RAZEM	771.000
5 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 9*29	m ² m ²	261.000	
				RAZEM	261.000
6 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 771	m ² m ²	771.000	
				RAZEM	771.000
4		Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00			
7 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 771-(29+30+9+17)*0.25	m ² m ²	749.750	
				RAZEM	749.750
8 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75 (29+30+9+17)*0.25	m ² m ²	21.250	
				RAZEM	21.250

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha	$(9*29+17*30)/10000 = 0.077$		
2 d.1	KNNR 1 0101-06	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm	szt.	3		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. koryto	m ³	$9*29*0.3 = 78.300$		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	$9*29+17*30 = 771.000$		
5 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	$9*29 = 261.000$		
6 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	771		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00				
7 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	$771-(29+30+9+17)*0.25 = 749.750$		
8 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75	m ²	$(29+30+9+17)*0.25 = 21.250$		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: