

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Odrowąż " Pod Grapą - Kliny " ew. 4995  
dł. 0,04 km, szer. 2,50 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.04	km km	 0.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.040</b>
2 d.1	<b>KNR AT- 03 0101- 01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm  15	m m	 15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>			
3 d.2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 40*3.0+20*8.5*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm  205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm  205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 205.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.000</b>
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze</b>			
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 40*2.5+19.5*8.0*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 178.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75 (40+17)*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.500</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.04		
2 d.1	<b>KNNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	15		
<b>Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	40*3.0+ 20*8.5*0.5 = 205.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	205		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	205		
<b>Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa</b>						
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	40*2.5+ 19.5*8.0* 0.5 = 178.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	(40+17)* 0.25*2 = 28.500		
<b>Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: