

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Ratułów " Kęcokowa " nr ewid.
dł. 0,11 km, szer. 2,75 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.11	km km	 0.110	
				RAZEM	0.110
2		Odwodnienie			
2 d.2	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV pod ażury 25*0.5*0.8	m ³ m ³	 10.000	
				RAZEM	10.000
3 d.2	KNNR 1 0202-08 z.sz.2.1.1. 9906-04/ 02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - praca w gruncie oblepiającym czyszczenie rowu 90*0.3	m ³ m ³	 27.000	
				RAZEM	27.000
4 d.2	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60*40*10 na podsypce cementowo-piaskowej 25*0.6*0.4	m ² m ²	 6.000	
				RAZEM	6.000
3		Podbudowa			
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 3.25*110	m ² m ²	 357.500	
				RAZEM	357.500
6 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 357.5	m ² m ²	 357.500	
				RAZEM	357.500
4		Nawierzchnia i pobocze			
7 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 110*2.75	m ² m ²	 302.500	
				RAZEM	302.500
8 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 110*0.25*2	m ² m ²	 55.000	
				RAZEM	55.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.11		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Odwodnienie				
2 d.2	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV pod ażury	m ³	25*0.5*0.8 = 10.000		
3 d.2	KNNR 1 0202-08 z.sz.2.1.1. 9906-04/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - praca w gruncie oblepiającym czyszczenie rowu	m ³	90*0.3 = 27.000		
4 d.2	KNNR 1 0512-02	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60*40*10 na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	25*0.6*0.4 = 6.000		
Razem dział: Odwodnienie						
3		Podbudowa				
5 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	3.25*110 = 357.500		
6 d.3	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	357.5		
Razem dział: Podbudowa						
4		Nawierzchnia i pobocze				
7 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	110*2.75 = 302.500		
8 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	110*0.25* 2 = 55.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: