

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Podczerwone " Hantabowa " K360274, ew.7591/3  
dł. 0,166 km, szer. 2,5  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.166	km km	 0.166	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.166</b>
2 d.1	<b>KNR AT- 03 0101- 01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm  10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
3 d.1	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  8	szt. szt.	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>			
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni $166 \cdot 3.0 + (5+3) \cdot 0.5 \cdot 6 + (5+3) \cdot 0.5 \cdot 5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 542.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>542.000</b>
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm  542	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 542.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>542.000</b>
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze</b>			
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) $166 \cdot 2.5 + (4+2.5) \cdot 0.5 \cdot 6 + (4+2.5) \cdot 0.5 \cdot 5$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 450.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>450.750</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75 $166 \cdot 0.25 \cdot 2$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.166		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0101-01</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	10		
3 d.1	<b>KNR 2-31 1406-03</b>	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8		
<b>Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>				
4 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	166*3.0+ (5+3)*0.5* 6+(5+3)* 0.5*5 = 542.000		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>	542		
<b>Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa</b>						
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	166*2.5+ (4+2.5)* 0.5*6+(4+ 2.5)*0.5*5 = 450.750		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm Krotność = 0.75	m <sup>2</sup>	166*0.25* 2 = 83.000		
<b>Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: