

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Podczerwone " Stączkowa " K360297, ew.7967
dł. 0,221 km, szer. 3,0 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.221	km	0.221	
				RAZEM	0.221
2	KNNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł.	m		
d.1	03 0101-	do 5 cm			
	01	13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
2		D-04.00.00 Podbudowa			
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.2	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 221*3.5+(7+4)*0.5*5+(6+4)*0.5*4	m ²	821.000	
				RAZEM	821.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	821	m ²	821.000	
				RAZEM	821.000
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-03	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 221*3.0+(7+3)*0.5*5+(6+3)*0.5*4	m ²	706.000	
				RAZEM	706.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm	m ²		
d.3	0113-04	Krotność = 0.75 221*0.25*2	m ²	110.500	
				RAZEM	110.500

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.221		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	13		
3 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	8		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	221*3.5+ (7+4)*0.5* 5+(6+4)* 0.5*4 = 821.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 15 cm	m ²	821		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze				
6 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	221*3.0+ (7+3)*0.5* 5+(6+3)* 0.5*4 = 706.000		
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 6 cm Krotność = 0.75	m ²	221*0.25* 2 = 110.500		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: