

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Stare Bystre " Na Równi " K360358, nr ew. 11921/1
dł. 0,46 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|-----------------|--|----------------|--------------|-----------------|
| 1 | | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | | | |
| 1 | KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km | | |
| d.1 | 0111-02 | dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.46 | km | 0.460 | |
| | | | | RAZEM | 0.460 |
| 2 | KNR AT- | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. | m | | |
| d.1 | 03 0101- | do 5 cm | | | |
| | 01 | 15 | m | 15.000 | |
| | | | | RAZEM | 15.000 |
| 2 | | D-04.00.00 Podbudowa | | | |
| 3 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na | m ² | | |
| d.2 | 03 0202- | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży- | | | |
| | 02 | cie emulsji 0,5 kg/m ² 460*3.0+44 | m ² | 1424.000 | |
| | | | | RAZEM | 1424.000 |
| 4 | KNNR 6 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu- | t | | |
| d.2 | 0108-02 | miczną asfaltową mechaniczne proj. grub. 3cm 1424*0.075 | t | 106.800 | |
| | | | | RAZEM | 106.800 |
| 3 | | D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze | | | |
| 5 | KNR AT- | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na | m ² | | |
| d.3 | 03 0202- | zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży- | | | |
| | 02 | cie emulsji 0,5 kg/m ² 1424 | m ² | 1424.000 | |
| | | | | RAZEM | 1424.000 |
| 6 | KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych | m ² | | |
| d.3 | 0309-02 | o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1424 | m ² | 1424.000 | |
| | | | | RAZEM | 1424.000 |
| 7 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm | m ² | | |
| d.3 | 0113-04 | pobocze Krotność = 0.75 460*0.5*2 | m ² | 460.000 | |
| | | | | RAZEM | 460.000 |

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|---|------------------------------|---|----------------|------------------------------|------------|---------|
| 1 | | D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | 0.46 | | |
| 2 d.1 | KNR AT-03 0101-01 | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm | m | 15 | | |
| Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 2 | | D-04.00.00 Podbudowa | | | | |
| 3 d.2 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² | m ² | 460*3.0+ 44 = 1424.000 | | |
| 4 d.2 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną proj. grub. 3cm | t | 1424* 0.075 = 106.800 | | |
| Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa | | | | | | |
| 3 | | D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze | | | | |
| 5 d.3 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² | m ² | 1424 | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) | m ² | 1424 | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75 | m ² | 460*0.5*2 = 460.000 | | |
| Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: