

KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej
dotkniętej klęską intensywnych
opadów deszczu w 2009 roku

ADRES INWESTYCJI : Chochołów " Krzywa do Koniówki "
nr K360029, ew. 11012/1
km 0+570-1+200 dł. 0,63 km, szer. 4,00 m

INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu

ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1.1		Roboty pomiarowe i remontowe			
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.63	km km	 0.630	
				RAZEM	0.630
2 d.1. 1	KNR AT- 03 0101- 04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych nie- spękanych na gł. 6 cm 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Podbudowa			
3 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze- rzeniach jezdni lub chodników 630*0.5	m ² m ²	 315.000	
				RAZEM	315.000
4 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. odwóz urobku z koryta 315*0.3	m ³ m ³	 94.500	
				RAZEM	94.500
5 d.2	KNNR 6 0112-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 315	m ² m ²	 315.000	
				RAZEM	315.000
6 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 630*4.5	m ² m ²	 2835.000	
				RAZEM	2835.000
7 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 2835	m ² m ²	 2835.000	
				RAZEM	2835.000
3		Nawierzchnia i pobocze			
8 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścierna) 630*4.0	m ² m ²	 2520.000	
				RAZEM	2520.000
9 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm proj. grub. pobocza 6cm Krotność = 0.75 630*0.25*2	m ² m ²	 315.000	
				RAZEM	315.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1.1		Roboty pomiarowe i remontowe				
1 d.1. 1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.63		
2 d.1. 1	KNR AT-03 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm	m	4.0		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa				
3 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	630*0.5 = 315.000		
4 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. odwóz urobku z koryta	m ³	315*0.3 = 94.500		
5 d.2	KNNR 6 0112-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	315		
6 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	630*4.5 = 2835.000		
7 d.2	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	2835		
Razem dział: Podbudowa						
3		Nawierzchnia i pobocze				
8 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	630*4.0 = 2520.000		
9 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm proj. grub. pobocza 6cm Krotność = 0.75	m ²	630*0.25* 2 = 315.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: