

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia żwirowa
ADRES INWESTYCJI : Stare Bystre " Bobocyna " nr ew. 11845
dł. 0,58 km, szer. 3,5 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.58	km	0.580	
				RAZEM	0.580
2		D-02.00.00. Roboty ziemne			
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębior- nymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. IV	m ³		
d.2	0209-10	poszerzenie koryta drogi 250*0.5*1.5	m ³	187.500	
				RAZEM	187.500
3		D-03.00.00. Odwodnienie			
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka- mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³		
d.3	0210-03	6.0*0.6	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.3	0605-02	6.0*0.4*0.1	m ³	0.240	
				RAZEM	0.240
5	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 40 cm	m		
d.3	0605-06	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy- kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym	m ³		
d.3	0214-02	spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 3.6-6.0*3.14*0.25*0.25	m ³	2.423	
				RAZEM	2.423
4		D-04.00.00 Podbudowa			
7	KNNR 6	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze- rzeniach jezdni lub chodników	m ²		
d.4	0102-02	250*0.5	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
8	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż	m ²		
d.4	0112-01	2.5 m			
	z.o.2.6.				
	9901-02	250*0.5	m ²	125.000	
				RAZEM	125.000
9	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz- nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.4	0103-03	580*3.5	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
10	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.4	0112-01	2030	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.4	0113-05	2030	m ²	2030.000	
				RAZEM	2030.000
5		D-06.00.00. Roboty wykończeniowe			
12	KNNR AT-	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 40*40*13 na ławie	m		
d.5	03 0401-	betonowej grub. 20 cm			
	01	100	m	100.000	
				RAZEM	100.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.58		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-02.00.00. Roboty ziemne				
2 d.2	KNNR 1 0209-10	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. IV poszerzenie koryta drogi	m ³	250*0.5* 1.5 = 187.500		
Razem dział: D-02.00.00. Roboty ziemne						
3		D-03.00.00. Odwodnienie				
3 d.3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	6.0*0.6 = 3.600		
4 d.3	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³	6.0*0.4* 0.1 = 0.240		
5 d.3	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 40 cm	m	6.0		
6 d.3	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	3.6-6.0* 3.14*0.25* 0.25 = 2.423		
Razem dział: D-03.00.00. Odwodnienie						
4		D-04.00.00 Podbudowa				
7 d.4	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	250*0.5 = 125.000		
8 d.4	KNNR 6 0112-01 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	250*0.5 = 125.000		
9 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	580*3.5 = 2030.000		
10 d.4	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	2030		
11 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	2030		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
5		D-06.00.00. Roboty wykończeniowe				
12 d.5	KNNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 40*40*13 na ławie betonowej grub. 20 cm	m	100		
Razem dział: D-06.00.00. Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: