

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia żwirowa
ADRES INWESTYCJI : Podszkle " Do Głodów " nr ew. 6104, 6122
dł. 0,05 km, szer. 3,5 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	0.25	km	0.250	
				RAZEM	0.250
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4	m ²		
d.1	0802-03	cm ręcznie grub. 6cm Krotność = 1.5 12.0*0.8	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
2		D-03.00.00. Odwodnienie			
3	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparka-	m ³		
d.2	0210-03	mi podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV (12+18)*0.6	m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.2	0605-02	(12+18)*0.4*0.1	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
5	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 40	m		
d.2	0605-06	cm 12+18	m	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Vipro średnicy	m		
d.2	0605-06	40 cm 3*4.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 11	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w goto-	szt.		
d.2	0405-01	wym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,0 m 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 11	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w goto-	szt.		
d.2	0405-03	wym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,5 m 1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wy-	m ³		
d.2	0214-02	kopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV 18-30*3.14*0.25*0.25	m ³	12.113	
				RAZEM	12.113
3		D-04.00.00 Podbudowa			
10	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI	m ²		
d.3	0101-02	na całej szerokości jezdni i chodników 250*3.5	m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
11	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.3	0112-03	50*3.5+12*0.8	m ²	184.600	
				RAZEM	184.600
12	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-05	12*0.8	m ²	9.600	
				RAZEM	9.600
4		D-05.00.00 Nawierzchnia			
13	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu-	t		
d.4	0108-01	miczną asfaltową ręczne			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		12*0.8*0.2	t	1.920	
				RAZEM	1.920
5		D-06.00.00. Roboty wykończeniowe			
14 d.5	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 40*40*13 na ławie betonowej grub. 20 cm	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
15 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³		
		rowy 50*0.5	m ³	25.000	
				RAZEM	25.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.25		
2 d.1	KNNR 6 0802-03	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie grub. 6cm Krotność = 1.5	m ²	12.0*0.8 = 9.600		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-03.00.00. Odwodnienie				
3 d.2	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m ³	(12+18)* 0.6 = 18.000		
4 d.2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³	(12+18)* 0.4*0.1 = 1.200		
5 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 40 cm	m	12+18 = 30.000		
6 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Vipro średnicy 40 cm	m	3*4.0 = 12.000		
7 d.2	KNNR 11 0405-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,0 m	szt.	1		
8 d.2	KNNR 11 0405-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 1,5 m	szt.	1		
9 d.2	KNNR 1 0214-02	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³	18-30* 3.14*0.25* 0.25 = 12.113		
Razem dział: D-03.00.00. Odwodnienie						
3		D-04.00.00 Podbudowa				
10 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	250*3.5 = 875.000		
11 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	50*3.5+ 12*0.8 = 184.600		
12 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	12*0.8 = 9.600		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
4		D-05.00.00 Nawierzchnia				
13 d.4	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	12*0.8*0.2 = 1.920		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia						
5		D-06.00.00. Roboty wykończeniowe				
14 d.5	KNNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 40*40*13 na ławie betonowej grub. 20 cm	m	32		
15 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. rowy	m ³	50*0.5 = 25.000		
Razem dział: D-06.00.00. Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: