

---

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr  
ADRES INWESTYCJI : Stare Bystre " Na Równi "  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
DATA OPRACOWANIA : Maj 2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.416+0.121	km km	 0.537	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.537</b>
2 d.1	<b>KNR AT- 03 0101- 02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm  3+8	m m	 11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa poszerzenie i pobocze</b>			
3 d.2	<b>KNNR 6 0102-03</b>	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze- rzeniach jezdni lub chodników (416-250)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0112-01 z.o.2.6. 9901-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m  83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm  83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 83.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>83.000</b>
6 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza (416+121)*2*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 268.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.500</b>
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie bitumiczne</b>			
7 d.3	<b>KNR AT- 03 0202- 02</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży- cie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 537*3.0+10+12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1633.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1633.000</b>
8 d.3	<b>KNNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitu- miczną asfaltową mechaniczne śr. grub. 3 cm 1633*0.075	t t	 122.475	
				<b>RAZEM</b>	<b>122.475</b>
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) proj. grub. 5 cm Krotność = 1.25 1633	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1633.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1633.000</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.416+ 0.121 = 0.537		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3+8 = 11.000		
<b>Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa poszerzenie i pobocze</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0102-03</b>	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	(416-250) *0.5 = 83.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0112-01 z.o.2.6. 9901-02</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m <sup>2</sup>	83		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	83		
6 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m <sup>2</sup>	(416+121) *2*0.25 = 268.500		
<b>Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa poszerzenie i pobocze</b>						
<b>3</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnie bitumiczne</b>				
7 d.3	<b>KNR AT-03 0202-02</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	537*3.0+ 10+12 = 1633.000		
8 d.3	<b>KNNR 6 0108-02</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne śr. grub. 3 cm	t	1633* 0.075 = 122.475		
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) proj. grub. 5 cm Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>	1633		
<b>Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnie bitumiczne</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: