
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Odrowąż " Do Rejsorza " ew. 4958
dł. 0,07 km, szer. 2,50 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
DATA OPRACOWANIA : Maj 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.08	km km	 0.080	
				RAZEM	0.080
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 6	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
2		D-03.00.00 Odwodnienie			
3 d.2	KNR AT- 03 0401- 01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x10 cm na ławie betonowej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
3		D-04.00.00 Podbudowa			
4 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 80*3.0+6.0	m ² m ²	 246.000	
				RAZEM	246.000
5 d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 246	m ² m ²	 246.000	
				RAZEM	246.000
6 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 246	m ² m ²	 246.000	
				RAZEM	246.000
4		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze			
7 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 80*2.5+5	m ² m ²	 205.000	
				RAZEM	205.000
8 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75 80*0.25*2	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.08		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	6		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-03.00.00 Odwodnienie				
3 d.2	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x10 cm na ławie betonowej	m	5		
Razem dział: D-03.00.00 Odwodnienie						
3		D-04.00.00 Podbudowa				
4 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	80*3.0+ 6.0 = 246.000		
5 d.3	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	246		
6 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	246		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
4		D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze				
7 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	80*2.5+5 = 205.000		
8 d.4	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm pobocze Krotność = 0.75	m ²	80*0.25*2 = 40.000		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia i pobocze						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: