

---

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej - nawierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Załączne " Czyże w dół " nr ew. 948  
km 0+122-0+172 , dł. 0,05 km, szer. 3,0 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : Styczeń-2014 roku

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Droga " Czyże w dół "</b>			
1.1		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1.	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.			
1		0.05	km	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
2	<b>KNR AT-</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1.	<b>03 0101-</b>	na gł. 6-10 cm			
1	<b>02</b>	3	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1402-05</b>				
1		20*1.0	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>1402-06</b>	grub.			
1		20	m <sup>2</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
1.2		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
5	<b>KNNR 6</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0101-02</b>	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników			
2		50*3.5	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0112-03</b>	cm			
2		175	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0113-05</b>	cm			
2		175	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
1.3		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>			
8	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0309-03</b>	towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)			
3		50*3.0	m <sup>2</sup>	150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
9	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	<b>0113-04</b>	pobocza			
3		50*0.5	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Droga " Czyże w dół "</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1. 1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.05		
2 d.1. 1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3		
3 d.1. 1	<b>KNR 2-31 1402-05</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m <sup>2</sup>	20*1.0 = 20.000		
4 d.1. 1	<b>KNR 2-31 1402-06</b>	Mechaniczne ścinanie poboczy - za każde dalsze 5 cm grub.	m <sup>2</sup>	20		
<b>1.2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
5 d.1. 2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	50*3.5 = 175.000		
6 d.1. 2	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	175		
7 d.1. 2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	175		
<b>1.3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>				
8 d.1. 3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	50*3.0 = 150.000		
9 d.1. 3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m <sup>2</sup>	50*0.5 = 25.000		
<b>Razem dział: Droga " Czyże w dół "</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**