

---

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej - nawierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Pocosowa " nr ew. 6876/1  
km 0+000 - 0+081 dł. 0,081 km, szer. 3,0 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : Styczeń-2014 roku

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.081	km km	 0.081	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.081</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
2 d.2	<b>KNR AT- 03 0203- 01</b>	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20kN/m  81*3.25+8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 271.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.250</b>
3 d.2	<b>KNR AT- 03 0202- 01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 271.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 271.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.250</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 271.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 271.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.250</b>
5 d.2	<b>KNR AT- 03 0202- 01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 271.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 271.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.250</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00</b>			
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 81*3.0+6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 249.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>249.000</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 81*0.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.250</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>			
8 d.4	<b>KNR AT- 03 0401- 01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*10 cm  95	m m	 95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
9 d.4	<b>KNR AT- 03 0401- 01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28*10 cm  5.0	m m	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.081		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
2 d.2	<b>KNR AT-03 0203-01</b>	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20kN/m	m <sup>2</sup>	81*3.25+8 = 271.250		
3 d.2	<b>KNR AT-03 0202-01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	271.25		
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	271.25		
5 d.2	<b>KNR AT-03 0202-01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	271.25		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	81*3.0+6 = 249.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	81*0.25 = 20.250		
<b>Razem dział: Nawierzchnia i pobocze D-05.00.00</b>						
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>				
8 d.4	<b>KNR AT-03 0401-01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40*10 cm	m	95		
9 d.4	<b>KNR AT-03 0401-01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28*10 cm	m	5.0		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**