

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont cząstkowe na-  
wierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Odrowąż " Kościół-Beskid, Sołtystwo, Żary  
Pod grape, Zagrody "  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : Styczeń-2014 roku

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Przełomy</b>			
1 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm przełomy 10	m m	 10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2 d.1	<b>KNR 2-31 0803-01</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3 d.1	<b>KNR 2-31 0803-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 4 cm grubości Krotność = 4 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4 d.1	<b>KNR 2-31 0802-05</b>	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm proj. grub. 30 cm Krotność = 2 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
5 d.1	<b>KNNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
6 d.1	<b>KNNR 6 0112-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm proj. grub. 30 cm Krotność = 2 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
7 d.1	<b>KNR AT-03 0202-01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8 d.1	<b>KNNR 6 0108-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne śr. grub. 10 cm 5*0.25	t t	 1.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.250</b>
<b>2</b>		<b>Remonty częściowe</b>			
9 d.2	<b>KNNR 6 1108-01</b>	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszanekami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie 120*0.15	t t	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
10 d.2	<b>KNR 2-31 1001-01</b>	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Przełomy</b>				
1 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm przełomy	m	10		
2 d.1	<b>KNR 2-31 0803-01</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm	m <sup>2</sup>	5		
3 d.1	<b>KNR 2-31 0803-02</b>	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 4 cm grubości Krotność = 4	m <sup>2</sup>	5		
4 d.1	<b>KNR 2-31 0802-05</b>	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm proj. grub. 30 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	5		
5 d.1	<b>KNR 6 0103-01</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	5		
6 d.1	<b>KNR 6 0112-06</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm proj. grub. 30 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	5		
7 d.1	<b>KNR AT-03 0202-01</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5		
8 d.1	<b>KNR 6 0108-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne śr. grub. 10 cm	t	5*0.25 = 1.250		
<b>Razem dział: Przełomy</b>						
<b>2</b>		<b>Remonty cząstkowe</b>				
9 d.2	<b>KNR 6 1108-01</b>	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie	t	120*0.15 = 18.000		
10 d.2	<b>KNR 2-31 1001-01</b>	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	100		
<b>Razem dział: Remonty cząstkowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: