
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec " Kamieniec Dolny K/Sowy " nr 3781
dł. 0,035 km, szer. 2,70 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2014 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.035	km	0.035	
				RAZEM	0.035
2	KNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	03 0101-	na gł. 6-10 cm			
	02	2*3.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
3	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-	m ²		
d.2	0101-08	IV na całej szerokości jezdni i chodników 35*0.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20	m ²		
d.2	0112-01	cm			
		17.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m ²		
d.2	0103-03	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-			
		ne nawierzchni 35*3.2+10	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m ²		
d.2	0113-06	cm			
		122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
7	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²		
d.2	03 0202-	wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-			
	01	zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 122	m ²	122.000	
				RAZEM	122.000
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
8	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m ²		
d.3	0309-03	towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 35*2.7+8	m ²	102.500	
				RAZEM	102.500
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	pobocze			
		35*0.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.035		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	2*3.0 = 6.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 6 0101-08	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	35*0.5 = 17.500		
4 d.2	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²	17.5		
5 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	35*3.2+10 = 122.000		
6 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	122		
7 d.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	122		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
8 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	35*2.7+8 = 102.500		
9 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocze	m ²	35*0.5 = 17.500		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: