
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
nr 6139, 6132, 6140, 13167
ADRES INWESTYCJI : Podszkle "Do Guta, Do Wojtecków Studzionki-Jabłonka,
Do Jaromina"
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 19/05/2015 roku

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|----------------|---|----------------|--------------|----------------|
| 1 | | " Studzionki do Guta " km 0+370-0+470 | | | |
| 1 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- | m ² | | |
| d.1 | 0103-03 | chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 100*3.0 | m ² | 300.000 | |
| | | | | RAZEM | 300.000 |
| 2 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | | |
| d.1 | 0113-04 | 100*3.0 | m ² | 300.000 | |
| | | | | RAZEM | 300.000 |
| 2 | | " Do Wojtecków " km 0+000-0+150 | | | |
| 3 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- | m ² | | |
| d.2 | 0103-03 | chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 150*3.0 | m ² | 450.000 | |
| | | | | RAZEM | 450.000 |
| 4 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | | |
| d.2 | 0113-04 | 50*3.0 | m ² | 150.000 | |
| | | | | RAZEM | 150.000 |
| 5 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o | m ³ | | |
| d.2 | 0202-08 | poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. rów 75 | m ³ | 75.000 | |
| | | | | RAZEM | 75.000 |
| 3 | | " Studzionki - Jabłonna " km 0+000-0+550 | | | |
| 6 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- | m ² | | |
| d.3 | 0103-03 | chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 300*3.0 | m ² | 900.000 | |
| | | | | RAZEM | 900.000 |
| 7 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | | |
| d.3 | 0113-04 | 900 | m ² | 900.000 | |
| | | | | RAZEM | 900.000 |
| 4 | | Do Jaromina km 0+300-0+400 | | | |
| 8 | KNNR 6 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- | m ² | | |
| d.4 | 0103-03 | chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 100*3.0 | m ² | 300.000 | |
| | | | | RAZEM | 300.000 |
| 9 | KNNR 6 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | | |
| d.4 | 0113-04 | 300 | m ² | 300.000 | |
| | | | | RAZEM | 300.000 |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | Jed n. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--|---------------------------|--|-------------------|----------------------|---------------|---------|
| 1 | | " Studzionki do Guta " km 0+370-0+470 | | | | |
| 1 d.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 100*3.0 = 300.000 | | |
| 2 d.1 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 100*3.0 = 300.000 | | |
| Razem dział: " Studzionki do Guta " km 0+370-0+470 | | | | | | |
| 2 | | " Do Wojtecków " km 0+000-0+150 | | | | |
| 3 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 150*3.0 = 450.000 | | |
| 4 d.2 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 50*3.0 = 150.000 | | |
| 5 d.2 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. rów | m ³ | 75 | | |
| Razem dział: " Do Wojtecków " km 0+000-0+150 | | | | | | |
| 3 | | " Studzionki - Jablonka " km 0+000-0+550 | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 300*3.0 = 900.000 | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 900 | | |
| Razem dział: " Studzionki - Jablonka " km 0+000-0+550 | | | | | | |
| 4 | | Do Jaromina km 0+300-0+400 | | | | |
| 8 d.4 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m ² | 100*3.0 = 300.000 | | |
| 9 d.4 | KNNR 6 0113-04 | Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm | m ² | 300 | | |
| Razem dział: Do Jaromina km 0+300-0+400 | | | | | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: