

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej  
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Gromadowa " nr ew. 7152  
km 0+000 - 0+220 dł.0,22 km, szer 2,70 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 11/05/2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.22	km	0.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.220</b>
2	<b>KNNR AT-</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	<b>03 0101-</b>	na gł. 6-10 cm			
	<b>02</b>	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
3	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-03</b>	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 220*3.20+20	m <sup>2</sup>	724.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>724.000</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0107-01</b>	nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 724*0.08	m <sup>3</sup>	57.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.920</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>			
5	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-03</b>	towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 220*2.7+15	m <sup>2</sup>	609.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>609.000</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0113-04</b>	pobocza 220*0.50	m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Skropienie poboczy emulsją asfaltowa	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>1004-04</b>	110	m <sup>2</sup>	110.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.22		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	8		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	220* 3.20+20 = 724.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	724*0.08 = 57.920		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>				
5 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	220*2.7+ 15 = 609.000		
6 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m <sup>2</sup>	220*0.50 = 110.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 1004-04</b>	Skropienie poboczy emulsją asfaltową	m <sup>2</sup>	110		
<b>Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**