
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Ciche " Do Wajdy " nr ewid. 18112/2
km 0+100-0+147 dł. 0,047 km, szer 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 14/05/2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.047	km km	 0.047	
				RAZEM	0.047
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		Odwodnienie D-03.00.00			
3 d.2	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepus- tów drogowych rurowych 0.8*0.3*2.0+1.2*0.2*2.0	m ³ m ³	 0.960	
				RAZEM	0.960
3		Podbudowa D-04.00.00			
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 47*3.5	m ² m ²	 164.500	
				RAZEM	164.500
5 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 12 cm Krotność = 1.2 164.5	m ² m ²	 164.500	
				RAZEM	164.500
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
6 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 47*3.0	m ² m ²	 141.000	
				RAZEM	141.000
7 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 47*0.5	m ² m ²	 23.500	
				RAZEM	23.500
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
8 d.5	KNNR 1 0509-03	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z tłuczni . 1.5*3.0	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.047		
2 d.1	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	3		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
3 d.2	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych	m ³	0.8*0.3* 2.0+1.2* 0.2*2.0 = 0.960		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	47*3.5 = 164.500		
5 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 12 cm Krotność = 1.2	m ²	164.5		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
6 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	47*3.0 = 141.000		
7 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	47*0.5 = 23.500		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
8 d.5	KNNR 1 0509-03	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z tłucznia .	m ²	1.5*3.0 = 4.500		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: