

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej  
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Kaćkosowa " nr ew. 7027  
km 0+000 - 0+050 dł.0,05 km, szer 2,70 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 11/05/2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.050	km	0.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.050</b>
2	<b>KNNR AT-</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	<b>03 0101-</b>	na gł. 6-10 cm			
	<b>02</b>	8	m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>			
3	<b>KNNR AT-</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m		
d.2	<b>03 0401-</b>				
	<b>01</b>	4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>3</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
4	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0103-03</b>	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 50*3.20+12	m <sup>2</sup>	172.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>172.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien-	m <sup>3</sup>		
d.3	<b>0107-01</b>	nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 172*0.08	m <sup>3</sup>	13.760	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.760</b>
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>			
6	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0309-03</b>	towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 50*2.7+10	m <sup>2</sup>	145.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.000</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0113-04</b>	pobocza 50*0.5	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
8	<b>KNNR 6</b>	Skropienie poboczy emulsją asfaltowa	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>1004-04</b>	25	m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>NNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.050		
2 d.1	<b>NNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	8		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>				
3 d.2	<b>NNR AT-03 0401-01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m	4		
<b>Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
4 d.3	<b>NNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	50*3.20+ 12 = 172.000		
5 d.3	<b>NNR 6 0107-01</b>	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m <sup>3</sup>	172*0.08 = 13.760		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>4</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>				
6 d.4	<b>NNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	50*2.7+ 10 = 145.000		
7 d.4	<b>NNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m <sup>2</sup>	50*0.5 = 25.000		
8 d.4	<b>NNR 6 1004-04</b>	Skropienie poboczy emulsją asfaltowa	m <sup>2</sup>	25		
<b>Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**