
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Ubocz 1 " nr ew. 7007
km 0+450 - 0+490 dł.0,04 km, szer 2,70 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 11/05/2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.04	km km	 0.040	
				RAZEM	0.040
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		Odwodnienie D-03.00.00			
3 d.2	KNR AT- 03 0401- 01	Odwodnienie liniowe na ławie betonowej szer. 25 cm 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
4 d.2	KNR 2-02 1210-02	Kraty do 2 m2 5*0.3	m ² m ²	 1.500	
				RAZEM	1.500
3		Podbudowa D-04.00.00			
5 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 40*3.2+20	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
6 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm 148	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 148	m ² m ²	 148.000	
				RAZEM	148.000
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
8 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 40*2.7+15	m ² m ²	 123.000	
				RAZEM	123.000
9 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza 40*0.5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.4	KNNR 6 1004-04	Skropienie poboczy emulsją asfaltowa 40*0.5	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.04		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	3		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
3 d.2	KNR AT-03 0401-01	Odwodnienie liniowe na ławie betonowej szer. 25 cm	m	5		
4 d.2	KNR 2-02 1210-02	Kraty do 2 m2	m ²	5*0.3 = 1.500		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
5 d.3	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	40*3.2+ 20 = 148.000		
6 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	148		
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	148		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
8 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	40*2.7+ 15 = 123.000		
9 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m ²	40*0.5 = 20.000		
10 d.4	KNNR 6 1004-04	Skropienie poboczy emulsją asfaltowa	m ²	40*0.5 = 20.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: