

---

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa " Trasy Chochółowsko - Wierchowej "  
na działkach nr ewid. 11000/1,11019/1  
ADRES INWESTYCJI : Chochółów " Od Cmentarza do DP K1654 "  
km 0+000 - 0+920 dł. 0,92 km, szer. 4,0 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 04/09/2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.92	km	0.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.920</b>
2	<b>KNR AT-</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	<b>03 0101-</b>	na gł. 6-10 cm			
	<b>02</b>	20	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
3	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-03</b>	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 920*4.7+30	m <sup>2</sup>	4354.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4354.000</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-03</b>	cm 4354	m <sup>2</sup>	4354.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4354.000</b>
5	<b>KNR AT-</b>	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 40/40 kN/m	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>03 0203-</b>				
	<b>01</b>	4354	m <sup>2</sup>	4354.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4354.000</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-05</b>	cm 920*4.5	m <sup>2</sup>	4140.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4140.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>			
7	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0308-01</b>	towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 920*4.1+25	m <sup>2</sup>	3797.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3797.000</b>
8	<b>KNR AT-</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>03 0202-</b>	wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-			
	<b>02</b>	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup> 3797	m <sup>2</sup>	3797.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3797.000</b>
9	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-02</b>	towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 920*4.0+25	m <sup>2</sup>	3705.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3705.000</b>
10	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0113-04</b>	pobocza 920*0.5	m <sup>2</sup>	460.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>460.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.92		
2 d.1	<b>KNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	20		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	920*4.7+ 30 = 4354.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	4354		
5 d.2	<b>KNR AT-03 0203-01</b>	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 40/40 kN/m	m <sup>2</sup>	4354		
6 d.2	<b>KNNR 6 0113-05</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	920*4.5 = 4140.000		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>				
7 d.3	<b>KNNR 6 0308-01</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	920*4.1+ 25 = 3797.000		
8 d.3	<b>KNR AT-03 0202-02</b>	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3797		
9 d.3	<b>KNNR 6 0309-02</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	920*4.0+ 25 = 3705.000		
10 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m <sup>2</sup>	920*0.5 = 460.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**