
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa " Trasy Chochółowsko - Wierchowej "
Ciche - nr ewid. 17993/2, Stare Bystre nr ewid. 11910
ADRES INWESTYCJI : Ciche, Stare Bystre " Od DP K1651 do istn. naw. bit. "
km 5+660-7+010 dł. 1,35 km, szer. 4,0 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 04/09/2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 1.35	km	1.350	
				RAZEM	1.350
2	KNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	03 0101-	na gł. 6-10 cm			
	02	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
2		Odwodnienie D-03.00.00			
3	KNNR 4	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn.	m		
d.2	1308-07	500 mm			
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNNR 11	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³		
d.2	0501-05	9*0.5	m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
5	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur	szt		
d.2	0605-04	o średnicy 50 cm			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Podbudowa D-04.00.00			
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.3	0202-08	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na			
		odl.do 1 km sam.samowylad.			
		koryto	m ³	1408.000	
		(1350*5.2+20)*0.2			
				RAZEM	1408.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m ²		
d.3	0113-03	cm			
		7040	m ²	7040.000	
				RAZEM	7040.000
8	KNR AT-	Geosiatka wzmacniająca konstrukcję podbudowy 40/40	m ²		
d.3	03 0203-	kN/m			
	01	7040	m ²	7040.000	
				RAZEM	7040.000
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m ²		
d.3	0113-06	cm			
		1350*5.00+18	m ²	6768.000	
				RAZEM	6768.000
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m ²		
d.4	0308-01	towych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)			
		1350*4.1+15	m ²	5550.000	
				RAZEM	5550.000
11	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²		
d.4	03 0202-	wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu-			
	02	micznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2			
		5550	m ²	5550.000	
				RAZEM	5550.000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m ²		
d.4	0309-02	towych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)			
		1350*4.0+15	m ²	5415.000	
				RAZEM	5415.000
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.4	0113-04	pobocza			

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1350*0.5*2	m ²	1350.000	
				RAZEM	1350.000
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
14 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 370	m ³ m ³	 370.000	
				RAZEM	370.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	1.35		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	15		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Odwodnienie D-03.00.00				
3 d.2	KNNR 4 1308-07	Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm	m	9		
4 d.2	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m ³	9*0.5 = 4.500		
5 d.2	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	2		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
3		Podbudowa D-04.00.00				
6 d.3	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. koryto	m ³	(1350* 5.2+20)* 0.2 = 1408.000		
7 d.3	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	7040		
8 d.3	KNR AT-03 0203-01	Geosiatka wzmacniająca konstrukcję podbudowy 40/40 kN/m	m ²	7040		
9 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	1350* 5.00+18 = 6768.000		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
4		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
10 d.4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1350* 4.1+15 = 5550.000		
11 d.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	5550		
12 d.4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1350* 4.0+15 = 5415.000		
13 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m ²	1350*0.5* 2 = 1350.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
5		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
14 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	370		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: