
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi " K/Cz.Potoku " w ramach projektu :
" Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczy" szlak wokół Tatr
ADRES INWESTYCJI : Wróblówka " Od ścieżki rowerowej "
km 0+000-0+410 dł. 0,41 km, szer. 3,0 m
ew. 3689, 3690, 3674/1
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 04/09/2015

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.41	km km	 0.410	
				RAZEM	0.410
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 2*8+3	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 400*3.5+60	m ² m ²	 1460.000	
				RAZEM	1460.000
4 d.2	KNR AT- 03 0203- 01	Geosiatka 20/20 kN/m wzmacniająca konstrukcję podbudowy 1460	m ² m ²	 1460.000	
				RAZEM	1460.000
5 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 1460*0.1+10*5.0*0.3	m ³ m ³	 161.000	
				RAZEM	161.000
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
6 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 400*3.0+50	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
7 d.3	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
8 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1250	m ² m ²	 1250.000	
				RAZEM	1250.000
9 d.3	230*0,5*2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza 400*0.5	m ² m ²	 200.000	
				RAZEM	200.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.41		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	2*8+3 = 19.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	400*3.5+ 60 = 1460.000		
4 d.2	KNR AT-03 0203-01	Geosiatka 20/20 kN/m wzmacniająca konstrukcję podbudowy	m ²	1460		
5 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	1460* 0.1+10* 5.0*0.3 = 161.000		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
6 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	400*3.0+ 50 = 1250.000		
7 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1250		
8 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1250		
9 d.3	230*0,5*2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m ²	400*0.5 = 200.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: