

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**  
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi " Od Mostu " w Cz.Dunajcu  
w ramach projektu :  
" Historyczno-Kulturowo-Przyrodniczy szlak wokół Tatr "  
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec " Od DW 957 do ścieżki rowerowej "  
km 0+000-0+230 dł. 0,23 km, szer. 3,5 m, ew. 990, 913  
INWESTOR : Urząd Gminy Czarny Dunajec  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 04/09/2015

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.23	km	0.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.230</b>
2	<b>KNNR AT-</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	<b>03 0101-</b>	na gł. 6-10 cm			
	<b>02</b>	18	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
3	<b>KNNR 6</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me-	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0103-03</b>	chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni 230*4.0+30	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-03</b>	cm			
		950	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-04</b>	950	m <sup>2</sup>	950.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>950.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>			
6	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m <sup>2</sup>		
d.3	<b>0309-03</b>	towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 230*3.5+25	m <sup>2</sup>	830.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>830.000</b>
7	<b>230*0,5*2</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.3		pobocza 230*0.5	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.23		
2 d.1	<b>KNNR AT-03 0101-02</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	18		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	230*4.0+ 30 = 950.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m <sup>2</sup>	950		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	950		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	230*3.5+ 25 = 830.000		
7 d.3	<b>230*0,5*2</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m <sup>2</sup>	230*0.5 = 115.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**