
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia tłuczniowa
ADRES INWESTYCJI : Czarny Dunajec " Mijane do Plebańskiego " dz.nr 8935
km 0+000-0+210 dł. 0,21 km, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15/02/2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.21	km	0.210	
				RAZEM	0.210
2	KNNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o	m ²		
d.1	0125-02	grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 210*0.5	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
3	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m ²		
d.2	0101-02	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 210*3.0+15	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
4	KNNR AT-	Warstwa separacyjno-wzmacniająca warstwy technolo-	m ²		
d.2	04 0101-	giczne podbudowy			
	03	210*3.5+15	m ²	750.000	
				RAZEM	750.000
5	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m ²		
d.2	0113-03	cm 210*3.0+15	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10	m ²		
d.2	0113-05	cm 645	m ²	645.000	
				RAZEM	645.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.21		
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²	210*0.5 = 105.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	210*3.0+ 15 = 645.000		
4 d.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa separacyjno-wzmacniająca warstwy technologiczne podbudowy	m ²	210*3.5+ 15 = 750.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	210*3.0+ 15 = 645.000		
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	645		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: