
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia z płyt żelbetowych YOMB 100*75*12,5 cm
ADRES INWESTYCJI : Czerwienne " Do Długosza " dz. nr 7041
km 0+000-0+085 dł.0,085 km, szer 2,50 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 15/02/2016

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.085	km	0.085	
				RAZEM	0.085
2	KNR AT-	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12	m ²		
d.1	03 0105-	cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km			
	01	85*1.0	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2	0202-08	poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. koryto (85*3.0+16)*0.2	m ³	54.200	
				RAZEM	54.200
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25	m ²		
d.2	0113-03	cm 85*3.0+16	m ²	271.000	
				RAZEM	271.000
3		Nawierzchnia D-05.00.00			
5	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni	m ²		
d.3	0407-03	do 1 m ²) - budowa 85*1.50+14	m ²	141.500	
				RAZEM	141.500
6	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m ²		
d.3	0113-06	cm 85*1.5+16	m ²	143.500	
				RAZEM	143.500
7	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²		
d.3	03 0202-	wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-			
	01	zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ² 143.5	m ²	143.500	
				RAZEM	143.500

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. .obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.085		
2 d.1	KNR AT-03 0105-01	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km	m ²	85*1.0 = 85.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. koryto	m ³	(85*3.0+ 16)*0.2 = 54.200		
4 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²	85*3.0+ 16 = 271.000		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia D-05.00.00				
5 d.3	KNR 2-25 0407-03	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m ²) - budowa	m ²	85*1.50+ 14 = 141.500		
6 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	85*1.5+ 16 = 143.500		
7 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	143.5		
Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: