


**Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
Dział „ K/Jachymiaka „
dz. nr 3158
km 0+000 – 0+184
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY



Km 0+000-0+030

W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S szer. 2,50 m, grub. 6 cm
Górna w-stwa z kruszywa łamanego 4-31,5 szer. 3,00 m grub. 15 cm
Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia żwirowa


Km 0+030-0+184

W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S szer. 2,00 m, grub. 6 cm
Górna w-stwa z kruszywa łamanego 4-31,5 szer. 2,00/2,30 m grub. 8 cm
Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia żwirowa

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAB 834/A 33/82
34-500 Zakopane, ul. Włókna 10
NIP 736-106-24-15 REGON 14106711

**Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
Piekielnik „, Lelingtonowa „
dz. nr 13163
km 0+120 – 0+340
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY




W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S grub. 6 cm
Górna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 grub. 15 cm
Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia z kruszywa łamanego

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAB 834/A 34/82
34-500 Zakopane, M. Wałkosze 2
NIP 726-106 34-16 REGON 490367111

**Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
Pieniążkowce „ Czopy-Kalemby „
dz. nr 4277, 4281
km 0+000 – 0+120
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY



ściek betonowy 50*40*10 cm
na ławie 20 cm
ażury betonowe 60*40 cm
km 0+050-0+120

konstrukcja dla km 0+000-0+050

W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S grub. 6 cm
Górna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 grub. 10 cm
Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m
Dolna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 grub. 15 cm
Istniejąca nawierzchnia zwirowa


Konstrukcja dla km 0+050-0+120

W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S grub. 6 cm
Górna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 grub. 15 cm
Dolna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 grub. 20 cm
W-stwa separacyjno-wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia zwirowa gruntowa

PROJEKTOWANIE I NADZÓR
mgr inż. Edward Wojcik
Upr. bud. GAS 84-4/A 34/82
34-500 Zakopane, ul. Wałkowska 12
NIP 726-106 24-10 REGON 49036711

**Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
Podczerwone „Puścizna „
nr ewid. 7583/2, 7583/3
km 0+348 – 0+850
Urząd Gminy Czarny Dunajec**

PRZEKRÓJ TYPOWY




W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S grub. 6 cm
Górna w-stwa z kruszywa łamanego 4-31,5 grub. 10 cm
Dolna w-stwa z kruszywa łamanego 31,5-63 grub. 20 cm
W-stwa separacyjno wzmacniająca 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia gruntowo-żwirowa

PROJEKTOWANIE, NADZORY
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAB/534/A 3-1/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosza 3
NIP 736-106-54-16 REGON 140067117

Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
Podszkle „Do Nutów „
dz. nr 1712
km 0+095 – 0+250
Urząd Gminy Czarny Dunajec

PRZEKRÓJ TYPOWY




W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S grub. 6 cm
Górna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 grub. 10 cm
Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m
Dolna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 grub. 15 cm
Istniejąca nawierzchnia zwirowa

PROJEKTOWANIE I NADZOR
mgr inż. Edward Wójcik
Upr. bud. GAŚ 834/A 34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosze 2
NIP 736-106 84-10 REGON 140367111

Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
Stare Bystre „ Szlamkowa „
dz. nr 11807
km 0+115-0+315
Urząd Gminy Czarny Dunajec

PRZEKRÓJ TYPOWY




Ściek bet. 50*40*30 cm
na ławie grub. 20 cm
km 0+215-0+315

W-stwa ścieralna z masy min-asfaltowej AC 11S grub. 6 cm
Górna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 grub. 8 cm
Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m
Dolna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 31,5-63 grub. 20 cm
Istniejąca nawierzchnia zwirowa

PROJEKTOWANIE I NADZORY
mgr inż. Edyta Wojcik
Upr. bud. G4S 834/A 34/82
34-500 Zakopane, ul. Walkosze 3
NIP 736-106-31-16 REGON 490367117

Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
Załączne „ Przy Dziedzicach „
dz. nr 2705
km 0+000 – 0+110
Urząd Gminy Czarny Dunajec

PRZEKRÓJ TYPOWY



Istniejący ściek betonowy
50*40*10

W-stwa ścierna z masy min-asfaltowej AC 11S grub. 6 cm
Górna w-stwa podbudowy z kruszyw łamanych 4-31,5 grub. 15 cm
Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m
Istniejąca nawierzchnia zwirowa

PROJEKTOWANIE: *[Signature]*
mgr inż. Edyta Wójcik
Upr. bud. 334/A 04/06
34-500 Zakopane, Wątkos
52 735-115 34-REGON 14297