

---

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej  
nawierzchnia bitumiczna  
ADRES INWESTYCJI : Piekielnik " Smutkowa-K/Kąsia " dz. ew. nr 7440/1  
km 0+165+235, dł. 0,07 km, szer. 3,0 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : 23/05/2016

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1 d.1	<b>KNR AT-03 0101-01</b> analogia	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm  7+7	m  m	  14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
2 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 70*3.5+20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
3 d.2	<b>KNR AT-03 0203-01</b> analogia	Geosiatka do zbrojenia podbudowy  265	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 31,5-63 cm 265	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z klinca kamiennego gr. 8 cm 4-31,5 cm proj. 5 cm Krotność = 0.625 265	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>			
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 70*3.0+18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  228.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>228.000</b>
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm  70*0.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNR AT-03 0101-01 analogia</b>	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm	m	7+7 = 14.000		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
2 d.2	<b>KNNR 6 0103-03</b>	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	70*3.5+ 20 = 265.000		
3 d.2	<b>KNR AT-03 0203-01 analogia</b>	Geosiatka do zbrojenia podbudowy	m <sup>2</sup>	265		
4 d.2	<b>KNNR 6 0113-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 31,5-63 cm	m <sup>2</sup>	265		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z klinca kamiennego gr. 8 cm 4-31,5 cm proj. 5 cm Krotność = 0.625	m <sup>2</sup>	265		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia D-05.00.00</b>				
6 d.3	<b>KNNR 6 0309-03</b>	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	70*3.0+ 18 = 228.000		
7 d.3	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	70*0.5 = 35.000		
<b>Razem dział: Nawierzchnia D-05.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

**Słownie:**