
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Piekelnik " Otrębowska " K360196, dz.ew. nr 13221
km 0+000-0+250, szer. 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : 19/02/2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.25	km km	 0.250	
				RAZEM	0.250
2 d.1	KNR AT- 03 0101- 02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 7.0	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
3 d.1	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm 100*0.75*2	m ² m ²	 150.000	
				RAZEM	150.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni km 0+100-0+250 150*3.60	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
5 d.2	KNR AT- 04 0101- 03	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 30/30 kN/m 540	m ² m ²	 540.000	
				RAZEM	540.000
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 150*3.50	m ² m ²	 525.000	
				RAZEM	525.000
7 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczną, śr. grub. 3 cm km 0+000-0+100 (100*3.0+15)*0.075	t t	 23.625	
				RAZEM	23.625
8 d.2	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 100*3.08+15	m ² m ²	 323.000	
				RAZEM	323.000
9 d.2	KNR AT- 03 0203- 01 analogia	Geosiatka przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne 323	m ² m ²	 323.000	
				RAZEM	323.000
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
10 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 250*3.08+15	m ² m ²	 785.000	
				RAZEM	785.000
11 d.3	KNR AT- 03 0202- 02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 785	m ² m ²	 785.000	
				RAZEM	785.000
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 250*3.0+15	m ² m ²	 765.000	

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	765.000
13 d.3	KNNR 6 0203-07 analogia	Nawierzchnie z tłuczniowa na poboczach - warstwa o gr. 8 cm 250*0.75*2	m ² m ²	 375.000	
				RAZEM	375.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.25		
2 d.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	7.0		
3 d.1	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	100*0.75* 2 = 150.000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Podbudowa D-04.00.00				
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni km 0+100-0+250	m ²	150*3.60 = 540.000		
5 d.2	KNR AT-04 0101-03	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 30/30 kN/m	m ²	540		
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	150*3.50 = 525.000		
7 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne, śr. grub. 3 cm km 0+000-0+100	t	(100*3.0+ 15)*0.075 = 23.625		
8 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	100*3.08+ 15 = 323.000		
9 d.2	KNR AT-03 0203-01 analogia	Geosiatka przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²	323		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
10 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	250*3.08+ 15 = 785.000		
11 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	785		
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	250*3.0+ 15 = 765.000		
13 d.3	KNNR 6 0203-07 analogia	Nawierzchnie z tłuczniowa na poboczach - warstwa o gr. 8 cm	m ²	250*0.75* 2 = 375.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: