

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Remont drogi gminnej "Mulice" nr K360417 na działce nr 11080/1,11072/2 w miejscowości Ratulów w km 1+250 - 1+490 oraz 0+340 - 0+400 wraz z remontem zabezpieczenia korpusu drogi</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty remontowe drogowe w km 0+340 - 0+400 - ubezpieczenie korpusu drogi</b>				
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1. 1	KNR 2-31 0818-06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m	60,00		
2 d.1. 1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	5,60		
3 d.1. 1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	168,00		
<b>1.2</b>		<b>Remont umocnienia korpusu drogi</b>				
4 d.1. 2	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	303,60		
5 d.1. 2	KNR 10 0408-01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy	m <sup>3</sup>	150,00		
6 d.1. 2	KNR 2-01 0503-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynierskich przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu I-II	m <sup>3</sup>	135,00		
<b>1.3</b>		<b>Remont podbudowy</b>				
7 d.1. 3	KNR 2-31 0114-01 0114-02	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m <sup>2</sup>	90,00		
8 d.1. 3	KNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	20,16		
9 d.1. 3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	168,00		
<b>1.4</b>		<b>Remont nawierzchni</b>				
10 d.1. 4	KNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m <sup>2</sup>	168,00		
11 d.1. 4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	168,00		
12 d.1. 4	KNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	168,00		
13 d.1. 4	KNR 2-31 0204-05 z.o. 2.12. 4 9901-02 0204-06	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego- grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - analogia	m <sup>2</sup>	60,00		
14 d.1. 4	KNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	60,00		
<b>1.5</b>		<b>Montaż elementów bezpieczeństwa ruchu</b>				
15 d.1. 5	KNR 6 0703-01	Barieri ochronne stalowe jednostronne o masie 24 kg/m - materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania	m	60,00		
<b>2</b>		<b>Roboty remontowe na odcinku w km 1+250 - 1+490</b>				
<b>2.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
16 d.2. 1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m	15,20		
17 d.2. 1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	22,80		
18 d.2. 1	KNR 2-01 0202-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	14,40		
<b>2.2</b>		<b>Remont nawierzchni</b>				
19 d.2. 2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	867,00		
20 d.2. 2	KNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie	t	79,50		

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
21 d.2. 2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	795,00		
22 d.2. 2	KNNR 6 0309- 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	795,00		
23 d.2. 2	KNR 2-31 0204- 05 z.o. 2.12. 9901-02 0204- 06	Nawierzchnia z destruktu asfaltowego- grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m - analogia	m <sup>2</sup>	240,00		
24 d.2. 2	KNR 2-31 1002- 01	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	240,00		
2.3	<b>Regulacja istniejących zjazdów i skrzyżowań do remontowanej nawierzchni</b>					
25 d.2. 3	KNNR 6 0107- 02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	1,00		
26 d.2. 3	KNR 2-31 1203- 01	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	2,00		
27 d.2. 3	KNR 2-31 1201- 05	Przestawienie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10,00		
28 d.2. 3	KNR 2-31 1206- 06	Remont cząstkowy chodników z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -przełożenie nawierzchni z kostki brukowej analogia	m <sup>2</sup>	10,00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: